



# ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ



Бензинові одноциліндрові двигуни з вертикальним розташуванням циліндра та повітряним охолодженням



Дизельні одноциліндрові двигуни з горизонтальним розташуванням циліндра та водяним охолодженням



Дизельні одноциліндрові двигуни з вертикальним розташуванням циліндра та повітряним охолодженням



Дизельні багатоциліндрові двигуни з вертикальним розташуванням циліндрів та водяним охолодженням

- Висока якість виготовлення
- Велика питома потужність
- Економічні
- Нідійні в роботі
- Витривалі і невибагливі в експлуатації
- Прості в обслуговуванні

### Застосовуються на:

тракторах, мотоблоках, косарках, мотокультиваторах, спеціальних шасі.

### В якості автономного мотопривода:

електростанцій, компресорів, верстатів, іригаційних і зрошувальних систем, насосів, вентиляторів, лебідок, сільськогосподарського обладнання, конвеєрів, транспортерів, човнів, катерів та невеликих яхт.

Дніпропетровськ, вул. Чичерина, 70

тел: (0562) 34-45-55

### Бензинові одноциліндрові двигуни з вертикальним розташуванням циліндра та повітряним охолодженням

Модель	ДВС-200Б	ДВС-200БШЛ	ДВС-200БЗР	ДВС-200Б1	ДВС-200Б1Х	ДВС-390Б	ДВС-390БЭ	ДВС-420Б	ДВС-420БЭ
Потужність, к.с. (кВт)	6,5 (4,78)	6,5 (4,78)	6,5 (4,78)	6,5 (4,78)	6,5 (4,78)	13 (9,56)	13 (9,56)	15 (11,03)	15 (11,03)
Середня витрата палива, г/кВт*год	≤380≤380	≤380≤380	≤380≤380	≤380≤380	≤380≤380	≤385≤385	≤385≤385	≤385≤385	≤385≤385
Об'єм паливного бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Конструкційна маса, кг	16	16	16,5	17	31	33	31	31	34

### Дизельні одноциліндрові двигуни з вертикальним розташуванням циліндра та повітряним охолодженням

Модель	ДВС-210Д	ДВС-300Д	ДВС-300ДЭ	ДВС-300ДШЛ	ДВС-300ДШЛЭ	ДВС-410Д	ДВС-410ДЭ	ДВС-410ДШЛЭ
Потужність, к.с. (кВт)	4,2 (3,1)	6,0 (4,41)	6,0 (4,41)	6,0 (4,41)	6,0 (4,41)	9,0 (6,62)	9,0 (6,62)	9,0 (6,62)
Середня витрата палива, г/кВт*год	≤280≤280	≤276≤276	≤276≤276	≤276≤276	≤276≤276	≤273	≤273≤273	≤273≤273
Об'єм паливного бака, л	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	5,5	5,5	5,5
Конструкційна маса, кг	27	33	38	33	38	48	53	53

### Дизельні одноциліндрові двигуни з горизонтальним розташуванням циліндра та водяним охолодженням

Модель	ДД180В	ДД180ВЭ	ДД190В	ДД190ВЭ	ДД195В	ДД195ВЭ	ДД1100ВЭ	ДД1105ВЭ	ДД1115ВЭ	ДД1120ВЭ	ДД1125ВЭ
Потужність, к.с.	8 (5,92)	8 (5,92)	10,5 (7,77)	10,5 (7,77)	12 (8,88)	12 (8,82)	16 (11,77)	18 (13,24)	24 (17,65)	26 (19,2)	30 (22,06)
Середня витрата палива, г/кВт*год	≤287≤287	≤287≤287	≤267,6≤267,6	≤267,6≤267,6	≤256,2≤256,2	≤256,2≤256,2	≤249≤249	≤250≤250	≤252≤252	≤252≤252	≤254≤254
Об'єм паливного бака, л	5,5										
Конструкційна маса, кг	65	75	85	95	110	120	175	178	189	204	206

### Дизельні багатоциліндрові двигуни з вертикальним розташуванням циліндрів та водяним охолодженням

Модель	DL190-12	DLH1100	DLH1105	TY295IT	TY2100IT	KM385BT	4L22BT	TY395IT
Кількість циліндрів, шт.	1	1	1	2	2	3	4	3
Потужність, к.с.	12 (8,82)	16 (11,85)	18 (13,24)	22 (16,29)	24 (17,65)	24 (17,65)	35 (25,74)	35 (25,74)
Середня витрата палива, г/кВт*год	≤257	≤254	≤252	≤259	≤249	≤268	≤252	≤252
Конструкційна маса, кг	136	136	136	240	240	234	295	280

kentavr.ua  
dtz.ua