

ЕЛЕКТРИЧНА ВІБРАЦІЙНА ПЛИТА



- КЕРІВНИЦТВО
- З ТЕХНІЧНОЇ
- ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Модель
ВП-80Е



www.kentavr.ua

Кентавр

ЗМІСТ

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Опис виробу та зовнішній вигляд | 5 |
| 2. | Комплектація, технічні дані | 7 |
| 3. | Правила безпеки | 8 |
| 4. | Експлуатація | 10 |
| 5. | Технічне обслуговування | 12 |
| 6. | Транспортування, зберігання та утилізація | 15 |
| 7. | Можливі несправності та шляхи їх усунення | 16 |
| 8. | Гарантійні зобов'язання | 17 |
| 9. | Умовні позначки | 19 |
| 10. | Примітки | 19 |
| 11. | Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу | 20 |



Уважно прочитайте дане керівництво перш ніж почати користуватися виробом.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Кентавр».

Продукція ТМ «Кентавр» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Дана продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374 89-37.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Електрична вібраційна плита ТМ «Кентавр» **ВП-80Е** за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

ДСТУ EN 13862:2014 (EN 13862:2001+A1:2009, IDT);

ДСТУ EN 61310-2-2017; технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи під час експлуатації виробу.

Дбайливо зберігайте це керівництво та звертайтесь до нього в разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу, передайте це керівництво новому власнику.

Постачальник ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1.

Виробник «Нінбо Олай Енжінірінг Машінері Ко., ЛТД», розташований за адресою Шеньцзяо Віладж, Гулінь Таун, Іньчжоу, Нінбо, Чжецзян, КНР.

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

У випадку виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374-89-37.

Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном: (056) 374-89-38 або на сайті www.kentavr.ua

Водночас слід розуміти, що керівництво не описує абсолютно всі ситуації, можливі під час застосування виробу. У разі виникнення ситуацій, які не описані в цьому керівництві, або необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Кентавр».

Продукція ТМ «Кентавр» постійно вдосконалюється і, у зв'язку з цим, можливі зміни, що не порушують як основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Усі можливі зміни спрямовані тільки на покращення і модернізацію виробу.

1. ОПИС ВИРОБУ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1.1. Опис виробу

Електрична вібраційна плита ТМ «Кентавр» **ВП-80Е** (далі – віброплита) належить до засобів малої механізації для дорожньо-будівельного сектору.

Віброплита, як практична будівельна та дорожня техніка, призначена для проведення дорожніх і будівельних робіт – стабілізація та ущільнення сипучих матеріалів, ґрунту, асфальтобетону чи асфальту в локальних умовах приміщень та будівельних майданчиків у важкодоступних для важкої техніки місцях на локальних ділянках з доступом до однофазної електромережі.

Електрична віброплита оснащена асинхронним електричним двигуном та живиться від однофазної електромережі або від автономного генератора.

При роботі у приміщеннях мають перевагу перед бензиновими завдяки виключенням впливу вихлопних газів. Okрім того, припустима експлуатація просто неба за помірними кліматичними умовами та відсутності атмосферних опадів.

Дані моделі здатні ефективно виконати роботу з ущільнення сипучих матеріалів і ремонту асфальтного покриття дорожнього полотна.

Складна ручка і компактні габаритні розміри забезпечують зручність навантаження, вивантаження, перевезення і перенесення виробу до місця проведення робіт.

Переваги електричної віброплити перед бензиновим аналогом полягають у простоті експлуатації та обслуговуванні.

Завдяки використанню сучасних розробок і технологій, ця продукція має оптимальні робочі характеристики, а також відрізняється довговічністю і зносостійкістю основних частин і деталей.

Крім високих показників надійності та продуктивності роботи віброплити «Кентавр» мають ряд інших явних переваг, до числа яких входять:

- ергономічність, зручність, простота в експлуатації та обслуговуванні;
- мідна обмотка двигуна;
- органи керування винесено на рукоятку.

УВАГА!


Вібропліта не комплектується кабелем електроживлення та килимком.



УВАГА!

Застосування віброгасників, демпфувальних килимків на підошвах віброплит необхідно під час роботі з дорожньої плиткою, бруківкою та бордюрним каменем.

Килимок для віброплити оберігає плитку від пошкоджень сколів під час ущільнення підстелювального шару.

**Специфікація до малюнку 1***

1. Рукоятка оператора.
2. Вимикач електророзивлення.
3. Блок комутації силового приводу.
4. Дроти дистанційного керування електродвигуном.
5. Такелажний вузол для транспортування.
6. Захисний кожух ремінного приводу.
7. Двигун у зборі.
8. Захисний кожух з блоком вібратора.
9. Рукоятка для підйому.
10. Робоча плита.
11. Гвинт кріплення рукоятки оператора.
12. Штанга рукоятки оператора.

* — Зовнішній вигляд, розташування вузлів та механізмів могуть дещо відрізнятися від зображених на малюнках.

ПРИМІТКА!

Для зручності транспортування всі моделі забезпечені рукояткою, станиною.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ**2.1. Комплектація**

1. Віброплита.
2. Керівництво з експлуатації.
3. Упаковка.

**УВАГА!**

Виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію, комплект поставки, керівництво з експлуатації віброплити незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

2.2. Технічні дані**Таблиця 1**

| Характеристики | Модель |
|--------------------------------|-------------|
| | ВП-80Е |
| Тип двигуна | електричний |
| Потужність, Вт | 3000 |
| Напруга, В | 220 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Відцентрова сила вібратора, кН | 13,0 |
| Глибина ущільнення, см | 200–250 |
| Розмір плити, мм | 530×400 |
| Зрошувальна система з баком | - |
| Габарити упаковки, мм | 650x450x700 |
| Маса, нетто/брютто, кг | 80/90 |

3. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ



ЗАБОРОНЕНО!

- Запускати електродвигун і експлуатувати виріб у разі хвороби, у стані стомлення, наркотичного чи алкогольного сп'яніння, а також під впливом сильнодійних лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу.
- Запускати двигун і експлуатувати виріб просто неба під час опадів: дощу, снігу тощо.
- Запускати двигун і експлуатувати виріб особам, які не вивчили правила техніки безпеки та порядок експлуатації віброплита.
- Запускати двигун і експлуатувати віброплиту за наявності яких-небудь пошкоджень, з ненадійно закріпленими частинами та деталями виробу.
- Залишати без нагляду виріб із заведеним двигуном.
- Підпускати до виробу дітей.
- Експлуатувати виріб без захисту ременя вібраційного редуктора.
- Торкатися виробу до повної зупинки.
- Вмикати та експлуатувати несправний виріб.
- Використовувати пошкоджений або саморобний кабель електроживлення (мережевий подовжувач).
- Залишати підключеним до електричної мережі виріб без нагляду.
- Передавати виріб особам, які не мають право на користування ним.
- Виконувати заміну шнура електроживлення. У разі пошкодження шнура живлення (тип Y) зверніться до сервісного центру.



УВАГА!

Перш ніж переміщувати та проводити перевірку стана і технічне обслуговування віброплити від'єднайте виріб від мережі електроживлення.



УВАГА!

Неправильне поводження з виробом може заподіяти серйозну шкоду здоров'ю або майну.

Для безпечної експлуатації виробу виконуйте вимоги:

Перевірте, надійність кріплення всього зовнішнього обладнання, за необхідністю – підтягніть. Усі передбачені конструкцією складові та захисні елементи повинні перебувати на штатних місцях.

Під час обслуговування впевнитесь у тому, що виріб від'єднаний від електромережі.

Під час експлуатації виробу для уникнення потрапляння під дію сторонньої напруги застерігайтесь одночасного торкання корпусу виробу та заземлених металоконструкцій.

Під час роботи використовуйте індивідуальні засоби захисту рук від вібрації, органи слуху від виробничого шуму (рекомендується застосовувати протишумні навушники).

Кабель (мережевий дріт) повинен бути захищений від випадкового пошкодження, положення кабелю фіксується, щоб виключити в тому числі безпосереднє торкання кабелю з гарячими та забрудненими поверхнями (мастилом, паливом, агресивними речовинами) не допускається.

Не працюйте віброплитаю в небезпечній близькості від місця розміщення легкозаймистих матеріалів і горючих або вибухових речовин.

Всі види огляду, технічного обслуговування та усунення несправностей повинні проводитися тільки після того, як виріб буде від'єднаний від електричної мережі.

Постійно слідкуйте за справністю виробу. У разі несправності, появі характерного для горілкої ізоляції запаху, полум'я або іскор, негайно припиніть роботу і зверніться до сервісного центру.

Дане керівництво не в змозі врахувати всі можливі випадки, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації віброплита. Тому, під час використання виробу необхідно також керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності.



УВАГА!

Не використовуйте виріб в цілях і способами, які не зазначені у цьому керівництві.



УВАГА!

Слідкуйте під час роботи за тим щоб кабель електроживлення не перетинається з напрямком руху виробу та не стикався з вібраційний частинами віброплити, не допускаючи його скручування і натягу.



УВАГА!


Дане керівництво не здатне врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації віброплита. Тому, під час використання виробу слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.1. Контроль на початку запуску

- Дістаньте віброплиту та всі її складові з упаковки.
- Ретельно огляніть виріб з метою виявлення можливих пошкоджень.
- Перевірте надійність кріплення деталей виробу. У разі необхідності – здійсніть підтяжку болтів, гвинтів та гайок.
- Зверніть увагу на справність та надійність закріплення захисту ремінної передачі.
- Виконайте збирання рукоятки оператора.
- Під'єднайте кабель електроживлення до виробу (кабель електроживлення не входить у склад комплектації). Під'єднання кабелю здійсніть до контактних клем розташованих у блоці керування, відкривши його за допомогою викрутки. Порядок розташування клем зображене на мал. 2.
- Перевірте цілісність кабелю електроживлення, органів керування, рукоятки управління, вібраційний редуктор. У разі необхідності – усуньте несправності.
- Впевніться у відповідності напруги однофазної електромережі вимогам технічних даних на виробі.
- Перевірте силу натягу ременя вібраційного редуктора.
- Впевніться що кабель електроживлення не перетинає напрямок руху виробу.

Малюнок 2



- N («чорний» нульовий дріт);
- PE («біло-зелений» дріт захисного заземлення);
- L («красний» фазний дріт).

4.2. Підготовка до запуску



УВАГА!

Віброплита не має холостого і зворотного ходу, тому запуск віброплити в роботу здійснюється лише після прийняття виробом робочого положення, встановивши його робочою плитою на ущільнювальний ґрунт. Після закінчення роботи слід провести очищення віброплити від бруду, придливши особливу увагу очищенню від бруду демпфуючих пружин.

- Розташуйте віброплиту на початку ділянки, що вимагає ущільнювання
- Під'єднайте віброплиту до пристрою захисного вимкнення із застосуванням штепсельної вилки.
- Увімкніть віброплиту, натиснувши клавішу «ON».

- Задайте напрямок віброплити рукоятками у потрібному напрямку, та контролюйте та корегуйте результати ущільнення ґрунту виробом. За необхідності проведіть ущільнення ділянки у декілька проходів.
- При ущільненні піщаної або гравійно-піщаної подушки рекомендовано здійсніть змочування ущільнюваної поверхні водою для кращого ущільнення.
- Після завершення роботи вимкніть віброплиту від електроживлення натисканням клавіші «OFF» та розстикуванням штепсельного роз'єму.
- Проведіть очищення віброплити.



УВАГА!

У випадку виявлення відхилень у роботі електродвигуна, негайно вимкніть двигун, з'ясуйте причину несправності та вживите заходи щодо їх усунення.

4.3. Робота

- Розташуйте віброплиту на місці роботи.
- Займіть положення оператора позаду по центру рукоятки.
- Прийміть стійку позу.
- Міцно візьміться двома руками за рукоятку, щоб забезпечити належний контроль над виробом.
- Запустіть двигун. Вібраційний редуктор почне працювати.
- Вібратор не лише передає вібраційний рух робочій плиті, а й призводить до її переміщення вперед.



УВАГА!

Під час роботи нема потреби підштовхувати віброплиту, а слід дати їй можливість рухатися самій.

- Швидкість руху віброплити буде визначатися станом поверхні, яка оброблюється.

Для досягнення ефективного ступеня ущільнення, здійснююте ущільнення поверхні за декілька проходів віброплитою в залежності від типу, товщини та матеріалу шару, який підлягає ущільненню. Слід пам'ятати, що найкращі результати досягаються шляхом більшої кількості проходів та зменшення глибини шару.

Критичним фактором для ефективності трамбування є рівень вологості клейких і гранульованих матеріалів. Якщо гранульований матеріал занадто сухий, то він буде огинати робочу плиту виробу замість того, щоб утрамбовуватися. Якщо ж вміст вологи в поверхні, що обробляється, занадто високе, то після завершення трамбування поверхня може підсохнути, в результаті чого утворюється явище засихання/стискання.



УВАГА!

Змочування поверхні запобіги прилипанню матеріалу, що обробляється, до підошви робочої плити.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1. Загальні положення

Віброплита ТМ «Кентавр» є досить надійними виробами, які розроблені з урахуванням усіх сучасних інженерних технологій.

Виконуючи всі рекомендації керівництва з експлуатації, своєчасно здійснюючи технічне обслуговування, Ви забезпечите надійну роботу виробу на протягом багатьох років.

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини ТМ «Кентавр». Використання неоригінальних запасних частин може привести до псування виробу.



УВАГА!

В цілях безпеки, перш ніж проводити будь-яких із зазначених у даному розділі керівництва дій, завжди зупиняйте двигун і від'єднуйте виріб від електромережі. Всі дії виконуйте лише тоді, коли двигун повністю охолонув.

Періодичні перевірки та операції з технічного обслуговування

Таблиця 2

| Операція | Періодичність | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| | Щодня | Після перших 25 мотогодин | Кожні 3 місяці або через 50 мотогодин | Кожні 6 місяців або через 100 мотогодин | Щороку або через 300 мотогодин |
| Перевірка та підтяжка всіх кріпильних елементів віброплити | ● | | | | |
| Перевірка стану кабеля електро живлення | ● | | | | |
| Заміна кабеля електро живлення | за необхідністю** | | | | |
| Перевірка натягу і стану ременя вібраційного редуктора | | | | ● | |
| Заміна ременя вібраційного редуктора | кожні 300 мотогодин або раніше за необхідністю** | | | | |

** Зверніться до сервісного центру.

Щоразу, перш ніж почати працювати віброплітою, необхідно:

- здійснити зовнішній огляд з метою виявлення несправностей та пошкоджень, несправності вимикача та кабелю електро живлення, у разі виявлення – усуньте несправності;
- переконатися в надійності кріплення частин та деталей виробу, у разі необхідності – підтягнути кріплення;
- перевірити стан ременя вібраційного редуктора.

5.2. Очищення віброплити, підтяжка болтів, гвинтів та гайок

Очищення віброплити необхідно здійснювати після кожного її використання, а також перш ніж заправляти паливом і моторним маслом. Не допускається експлуатація виробу, якщо на ньому присутні сліди течі палива і масла. Запобігайте скупчення затверділого матеріалу на двигуні, баку, робочій плиті, вібраційному редукторі та захисному корпусі. Слід пам'ятати, що застиглий матеріал важче видаляти, ніж свіжий та вологий. Видалення застиглого матеріалу може супроводжуватися ушкодженням лакофарбового покриття та глибокими подряпинами.

Слід пам'ятати, що не виконання вищевказаних вимог призводить до значного скорочення терміну служби двигуна та вібраційного редуктора.

Оскільки даний виріб має велику силу вібрації, необхідно на початку робіт перевіряти стан затягування всіх болтів, гвинтів та гайок і не допускати роботу віброплити без будь-якого з них. Крім цього, необхідно стежити за станом амортизаторів рукояток оператора. Пошкоджені амортизатори стануть причиною передачі підвищеної вібрації на руки оператора.



УВАГА!

У вібропліті використовується вібраційний редуктор, який не обслуговуються.



УВАГА!

Оглядайте гумові віброізоляційні опори (амортизатори) на наявність зносу або пошкодження. Пошкоджені амортизатори слід міняти негайно.



УВАГА!

З метою запобігання нашарування матеріалу регулярно очищайте нижню поверхню робочої плити.

5.3. Перевірка натягу ременя вібраційного редуктора



Малюнок 2

Правильна установка ременя редуктора забезпечує оптимальну передачу потужності від двигуна до вібратора. Ремінь приводу редуктора не вимагає частої перевірки натягу. Проте, слід перевіряти натяг ременя кожен робочий сезон або через кожні 50 годин роботи виробу.

Порядок перевірки натягу ременя приводу:

- зніміть захист ременя;
- докладіть зусилля 50 Н (5 кгс) на середину гілки ременя між шківами;
- стріла прогину при цьому повинна бути в межах 10–15 мм;
- у разі необхідності натягніть ремінь;
- встановіть захист ременя на штатне місце.

Порядок натягу ременя приводу:

- ослабте кріпильні болти двигуна, змініть місце розташування двигуна за допомогою повороту натяжного гвинта;
- натягніть ремінь;
- затягніть кріпильні болти двигуна, і знову перевірте натяг;
- встановіть захист ременя на штатне місце.

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

6.1. Транспортування



УВАГА!

Заборонено переносити та транспортувати віброплиту із запущеним двигуном.

Транспортування виробу допускається всіма видами транспорту, які забезпечують його збереження, згідно із загальними правилами перевезень.

Подбайте про те, щоб не пошкодити виріб під час транспортування. Не розміщуйте на виробі важкі предмети.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування віброплита не повинна підлягати ударам та впливу атмосферних опадів.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт використовуйте спеціально розроблений вузол для підйому та рукоятку для підйому.

Розміщення та кріплення віброплити в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення виробу і відсутність можливості його переміщення під час транспортування.

Допустимі умови транспортування віброплити: температура навколошнього середовища від -15 °C до +55 °C, відносна вологість повітря до 90%.

6.2. Зберігання

Якщо віброплита не використовується протягом тривалого часу, її необхідно зберігати в приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від -15 °C до +55 °C і відносній вологості повітря не більше ніж 90%, укривши від попадання на виріб пилу та дрібного сміття. Наявність у повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних домішок не допускається.

Перш ніж поставити віброплиту на тривале зберігання необхідно:

- зупинити двигун;
- почистити віброплиту від пилу та бруду.

6.3. Утилізація

Не поміщайте виріб в контейнер із побутовими відходами! Віброплита, яка відслужила свій термін, оснащення та упаковка повинні здаватися на утилізацію та перероблення.

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

7. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Таблиця 3

| Несправність | Причина | Методи усунення |
|--|---|---|
| Двигун не запускається | Вимкнений двигун | Перемістіть перемикач двигуна в положення «I» («Увімкнено») |
| | Відсутня напруга мережі електророз живлення | Під'єднайте до напруги електророз живлення у відповідності до вимог технічних даних на виробі |
| Самовільна зупинка двигуна | Відсутня напруга мережі електророз живлення | Під'єднайте до напруги електророз живлення у відповідності до вимог технічних даних на виробі |
| | Розімкнений ланцюг електророз живлення | Впевнітесь у наявності контакту у місці під'єднання до електромережі |
| Відсутня вібрація | Обірвався ремінь вібраційного редуктора | Замініть ремінь |
| | Шків вийшов з ладу | Зверніться до сервісного центру |
| | Не натягнутий ремінь | Натягніть ремінь |
| | Вийшов з ладу вібраційний редуктор | Зверніться до сервісного центру |
| Некоректна робота виробу, відсутній контроль над віброплитою | Зношені амортизатори | Замініть амортизатори |
| | Нашарування матеріалу на робочій поверхні плити | Почистіть робочу поверхню плити |
| | Вийшов з ладу вібраційний редуктор | Зверніться до сервісного центру |

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації електричної віброплити «Кентавр» ВП-80Е становить 2 (два) роки із зазначеної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 4 (четири) роки з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 4 (четири) роки з дати випуску продукції.

Даний виріб не вимагає проведення робіт з введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну експлуатації несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва і відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну експлуатації та обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад два тижні. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.



УВАГА!

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектації, ретельно очищений від бруду і пилу.

Гарантійні зобов'язання втрачають своє значення у наступних випадках:

- Відсутність або нечитабельність гарантійного талона.
- Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати продажу або печатки (штампу) і підпису продавця, серійного номера виробу.
- Наявність виправлень або підчисток у гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність, нечитабельність серійного номера на виробі, невідповідність серійного номера виробу номеру, вказаному в гарантійному талоні.
- Недотримання правил експлуатації, наведених у керівництві з експлуатації.
- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.

- Потрапляння всередину пристрою сторонніх речовин або предметів.
- Причиною несправності, що виникла, стало застосування нестандартних або неякісних витратних і комплектуючих матеріалів.
- Виріб має значні механічні або термічні ушкодження, явні сліди недбалої експлуатації, зберігання або транспортування. Здійснювалися несанкціонованій ремонт, розкриття або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами.
- Несправність виникла в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо).

Замінені по гарантії деталі й вузли переходят у розпорядження сервісного центру.

Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно розв'язує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок природного зносу або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена при його продажу.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.

Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером партії товару, який складається з дев'ятьох цифр та має вигляд – MM.YY.ZZZZZ, який розшифровується наступним чином:

MM - місяць виробництва;

YY - рік виробництва;

ZZZZZ - порядковий номер виробу в партії.

9. УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Таблиця 4

| ПОЗНАЧКА | ПОЯСНЕННЯ |
|----------|------------|
| В | Вольт |
| Гц | Герц |
| Вт | Ват |
| кН | Кілоньютон |
| мм | Міліметр |
| кг | Кілограм |

10. ПРИМІТКИ

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

Розпорядчі знаки



Прочитайте
Інструкцію з
експлуатації



Працювати
в захисному
одязі



Працювати
в захисному
взутті



Працювати
в захисних
навушниках



Працювати
в захисних
рукавичках

Попереджувальні знаки



Обережно.
Гаряча
поверхня



Обережно.
Можливо
затягування
між обertовими
елементами

Заборонні знаки



Забороняється
гасити водою

Пожежні знаки



Вогнегасник



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель _____
Серійний номер _____
Торговельна організація _____
Адреса _____
Перевірив і продав _____
(ПІБ, підпись продавця)
Дата продажу " ____ " " ____ " 20 р.

М.П.

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. Із правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпись покупця)

ВІДРИВНІ ТАЛОНИ



Модель _____
Серійний номер _____
(торговельна організація)
Вилучено _____ (дата) Видано _____ (дата)
Майстер _____
(ПІБ та підпись)
(дата продажу)

(ПІБ та підпись продавця)

М.П. сервісного центру



Модель _____
Серійний номер _____
(торговельна організація)
Вилучено _____ (дата) Видано _____ (дата)
Майстер _____
(ПІБ та підпись)
(дата продажу)

(ПІБ та підпись продавця)

М.П. сервісного центру



Модель _____
Серійний номер _____
(торговельна організація)
Вилучено _____ (дата) Видано _____ (дата)
Майстер _____
(ПІБ та підпись)
(дата продажу)

(ПІБ та підпись продавця)

М.П. сервісного центру

М.П.

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(П.І.Б., підпис покупця)

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(П.І.Б., підпис покупця)

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата)

(П.І.Б., підпис покупця)

