



504UE

KENTAVR

ЗОВНІШНІЙ
ВИГЛЯД
МОДЕЛІ



технічні характеристики моделі

Номінальна потужність двигуна, к.с.

50

Колісна формула

(4x4)

Рульове управління

ГОРУ

Примусова гідравліка

Є

Формула перемикання
передач

(8+8)

Кількість гідровиходів

2 пари

Муфта зчеплення

2-дискова

Модель двигуна

KM495 BT

Розмір передніх шин

8.3-20

Розмір задніх шин

12.4-28

характерні
особливості



Посилена
коробка зміни
передач



Потовщені рукави
задньої півосі та
піввісь



ЕКСКЛЮЗИВНО

Розмір задніх шин 11.2-28



Важелі керування гідравлікою
в доступному зручному для
керування місці



Сучасна багатофункціональна
цифрова панель приладів



характерні особливості



Триточкова
гідравлічна система
примусового
опускання



Рівна підлога



Бічний паливний бак
об'ємом 65 літрів



Вантажі (передні 88 кг,
задні 100 кг)



Допоміжний паливний фільтр



характерні особливості



Комфортне велике крісло на амортизаторі з підлокітниками



Електромагнітний вимикач маси



Підніжки з обох боків трактора



Встановлений посилений передній міст



Встановлений окремий показчик тиску мастила в двигуні

характерні особливості



Нижні тяги
навіски зі
знімними
яблуками



Вимкнення
двигуна ключем



Педаль газу нового зразка



Вологозахищена проводка



Підвісні педалі

характерні особливості



Запобіжники
з індикацією



Дуга безпеки, що
складається



Пружина на тягах навісного
механізму для зниження
вібрації



Захист ніг



Встановлений
компресор



характерні особливості



Гумовий килим



Важіль стоянкового гальма автомобільного типу



Зовнішнє керування навіскою



Вологозахищені перемикачі та USB-розетка



Спіральний повітряний шланг з пристроєм для підкачування шин



характерні особливості



Чотири
гідровиходи



Регульована задня
колія



Кабіна, встановлена на
амортизаційні подушки



Пластиковий органайзер

