



B244DXU

KENTAVR



ЗОВНІШНІЙ
ВИГЛЯД
МОДЕЛІ



| KENTAVR | B244DXU |

технічні характеристики моделі

Номінальна потужність двигуна, к.с.

24

Колісна формула

4×4

Рульове управління

Гідрооб'ємне з
окремим насосом
і окремим
масляним баком

Об'єм двигуна, см³

1532

Формула перемикання
передач

(4×4)×2

Муфта зчеплення

Суха, 2-дискова,
постійно
замкнутого типу

Модель двигуна

KM385BT

Розмір передніх шин

7.5-16

Розмір задніх шин

11.2-24

характерні
особливості



Багатофункціональна панель приладів із показником тиску мастила в двигуні



Триточкова навіска з примусовим опусканням



Комфортне сидіння з підлокітниками та амортизатором



Реверсна коробка передач 8+8



Органайзер з важелями керування навіски



характерні особливості



Регулювання керма за висотою



Сучасний капот із лінзованою оптикою



Дві пари гідровиходів з плаваючим режимом на основній секції



Розбірні передні і задні диски



Задні вантажі: 2x2x30 кг



характерні особливості



Передні вантажі:
6х11 кг



Підлога на
демпферних
подушках



Рівна підлога з гумовим
килимком



Сучасний багатоступеневий
циклон



Полімерний бічний паливний бак



характерні особливості



Ящик для
інструменту



Дуга безпеки



Додатковий паливний
фільтр



Підніжки з двох сторін



Важіль стоянкового
гальма автомобільного типу



характерні особливості



Верхня тяга
навіски з
демпфером



Підвісні педалі



Вологозахищена проводка



Бак для води з ємністю для
мила



USB-роз'єм та вологозахищені
перемикачі



характерні
особливості



Педаля газу
нового зразка



Гідравлічний фільтр

