



H 504U

KENTAVR

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



| KENTAVR |

| H 504U |

технічні характеристики моделі

Номінальна потужність двигуна, к.с.

50

Формула перемикання передач

(8+8)

Рульове керування

ГОРУ

Примусова гідравліка

Є

Кількість гідровиходів

2 пари

Колісна формула

4x4

Муфта зчеплення

2-дискова

Модель двигуна

KM495BT

Розмір передніх шин

8.3-20

Розмір задніх шин

12.4-28

характерні особливості



Вантажі:
передні — 66 кг,
задні — 50 кг



Бічний паливний
бак об'ємом 60 літрів



Сучасна багатофункціональна комбінована панель приладів



Комфортне робоче місце
з пластиковими
органайзерами



Паперовий повітряний фільтр
з ефективністю сепарації пилу
99% (масляний 70%)



характерні особливості



Встановлені
підсилені
передній та
задній мости



Оснащений
механізмом обме-
ження повороту
переднього крила



Встановлений
окремий показчик
тиску мастила в двигуні



У вузлах та агрегатах
використовуються підшип-
ники, виготовлені
відомими фірмами США



Триточкова гідравлічна система
примусового опускання.
Оснащений гідравлічним
розподільником фірми
SUNBUN (топовий у Китаї)



характерні особливості



Вимкнення
двигуна ключем



Нижні тяги навіски
зі знімними яблуками



Вологозахищена
проводка



Шини ARMOUR



Передній міст GADT, на відміну
від інших мостів, витримує
посилені навантаження і має
на 30% більший моторесурс



характерні особливості



Регульована задня колія



Компресор з ресивером



USB-розетка



Сидіння збільшеного розміру з амортизатором



Для захисту деталей трактора використаний метод електрофорезного фарбування. Електрофорезне фарбування (E-Coat) є кращим покриттям в автомобільній промисловості



характерні особливості



Гідравлічні
з'єднувачі,
вироблені в Італії



Хромовані
гідравлічні трубки
та хомути



Індивідуальний,
сучасний дизайн капота
та облицювання керма



Підвісні педалі



Сучасний капот з якісним
освітленням



характерні особливості



Дуга безпеки,
що складається



Рівна підлога



Захист ніг